ÉQUIPEMENTS À USAGE COURT

SHORT TERM EQUIPMENTS

TD TIDY PROFESSIONAL

EP

coverguard

EURO PROTECTION est un acteur majeur du marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.) dans le monde. Active depuis plus de 65 ans, notre société conçoit, fait fabriquer et distribue, une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.) qu'elle diffuse sous ses 2 principales marques, Coverguard® et Eurotechnique®.

Présente à l'international au travers de ses implantations commerciales et de ses équipes locales, notre société porte toutefois une attention particulière à conserver une dimension humaine et une grande proximité avec ses clients.

Au fil des ans, EURO PROTECTION a mis en place une organisation et des systèmes de gestion qui lui permettent d'offrir à ses clients distributeurs :

- Une large gamme d'équipements de protection de "la tête aux pieds", composée de plus de 4 000 références, adaptée aux spécificités de certains métiers et de certaines zones géographiques.
- Des solutions de protection qui associent ergonomie, esthétique, praticité et robustesse au juste prix et à la sécurité. Ses équipes de conception sont spécialisées par catégorie de produits. Elles ont ainsi développé une connaissance fine des besoins des utilisateurs. Elles travaillent en étroite collaboration avec des cabinets de style et de design industriel ainsi qu'avec des laboratoires mondialement connus (CTC, IFTH,..).
- Un soutien sans faille à la croissance de leur activité qui se concrétise par une aide à la préconisation, l'accompagnement de leur force de vente, l'animation de leurs agences ou de leurs linéaires, s'ils ont des concepts de libre-service.
- Une flexibilité et un taux de service optimisés pour leurs livraisons grâce à notre organisation logistique, véritable outil industriel, des stocks importants et des processus automatisés de gestion des commandes.

En poursuivant sa stratégie et en la déployant sur un nombre toujours plus important de pays, EURO PROTECTION a pour ambition de devenir l'un des leaders mondiaux de la protection de l'Homme au travail.

- Création en **1953**.
- **10 000 clients** dans plus de **70 pays** à travers le monde.
- Plus de **350 collaborateurs** implantés dans **12 pays**.
- Une **présence mondiale** : Abidjan, Alger, Budapest, Hong-Kong, Lyon, Manchester, Miami, Shanghai.

- Plus de **4 000** références en stock.
- **2 Entrepôts**
  Lyon :
  16 000 m² / 7,5 millions d'articles.
  Budapest :
  7 000 m² / 4,5 millions d'articles.
- **6 plateformes logistiques**.

EURO PROTECTION is a major player in the Personal Protective Equipment (PPE) market worldwide. Our company has been active for more than 65 years, and it designs, manufactures and distributes a complete range of Personal Protective Equipment (PPE) that it sells under its 2 main brands, Coverguard® and Eurotechnique®.
With an international presence through its sales offices and local teams, our company pays particular attention to maintaining a human dimension and close proximity to its customers.

Over the years, EURO PROTECTION has set up an organisation and management systems that allow it to offer its retail customers:

- *A wide range of "head to toe" protective equipment, consisting of more than 4,000 references, adapted to the specifics of certain professions and certain geographical areas.*
- *These are protection solutions that combine ergonomics, aesthetics, practicality and robustness to safety at the right price. Its design teams are specialised by product category. They have thus developed a detailed knowledge of users' needs. They work in close collaboration with style and industrial design firms as well as world-renowned laboratories (CTC, IFTH, etc.).*
- *Unflinching support for the growth of their business, which can be translated into specifications, support for their sales force, marketing of their branches or management of their shelf space, if they have self-service notions.*
- *We provide flexibility and an optimised level of service for their deliveries thanks to our logistics organisation, real industrial tool, large stocks and automated order management processes.*

By pursuing its strategy and deploying it to a growing number of countries, EURO PROTECTION aims to become one of the world leaders in the protection of people at work.

- Created in **1953**.
- **10,000 customers** in more than **70 countries** worldwide.
- More than **350 employees** located in **12 countries**.
- A **global presence**: Abidjan, Algiers, Budapest, Hong Kong, Lyon, Manchester, Miami, Shanghai.

- More than **4 000** references in stock.
- **2 Warehouses**
  Lyon:
  16,000 m² / 7.5 million items.
  Budapest:
  7000 m² / 4.5 million items.
- **6 logistics platforms**.

SOMMAIRE
CONTENTS

COMBINAISONS SMS / *SMS COVERALLS* P 13

COMBINAISON SMS FIRE RETARDANT / *SMS FIRE RETARDANT COVERALL* P 15

COMBINAISON SMS + FILM CPE / *SMS + CPE FILM COVERALL* P 16

COMBINAISONS FILM MICROPOREUX / *MICROPOROUS COVARALLS* P 17

COMBINAISONS TYVEK / *TYVEK COVERALLS* P 20

COMBINAISONS ANTI-ACIDE / *ANTI ACID COVERALLS* P 23

KITS / *KITS* P 25

BLOUSES ET COMBINAISONS SPP / *SPP COATS AND COVERALLS* P 28

BLOUSE PE - KIT VISITEUR / *POLYETHYLENE COAT - VISITOR KIT* P 32

TABLIERS / *APRONS* P 33

MANCHETTES / *SLEEVES* P 34

COIFFES / *HEAD COVERS* P 35

COUVRE-BARBE / *BEARD COVER* P 36

MASQUE D'HYGIENE / *HYGIENIC MASK* P 36

COUVRE-CHAUSSURES / *OVER SHOES* P 37

GANTS USAGE UNIQUE / *DISPOSABLE GLOVES* P 38

REGLEMENT EPI / *PPE REGULATION*

Le nouveau **Règlement EPI** 2016/425 paru le 9 mars 2016 est entré en vigueur le 21 avril 2018 et remplace l'ancienne Directive 89/686/CEE. Ce règlement fixe les conditions de la mise sur le marché, de la libre circulation intracommunautaire ainsi que les exigences essentielles de sécurité auxquelles les EPI doivent satisfaire en vue de préserver la santé et d'assurer la sécurité des utilisateurs.
On entend par EPI tout dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé et sa sécurité.

*The new **PPE Regulation** 2016/425, published on 9th March 2016 is in operation since 21st April 2018. It replaces the former Directive 89/686/EEC.*
This Regulation lays down the conditions for placing on the market, free intra-community circulation and the essential safety requirements that PPE must meet in order to protect the health and safety of users.
PPE means any device or means intended to be worn or held by a person in order to protect him against one or more risks likely to threaten his health and safety.

CES EPI SONT DIVISÉS EN 3 CATÉGORIES RÉPONDANT À DES NIVEAUX DE RISQUES DIFFÉRENTS.

Catégorie I : Risques mineurs
Ces équipements de protection individuelle assurent une protection en matière d'hygiène ou en cas de blessures superficielles. Les fabricants sont autorisés à tester et à auto certifier ces équipements. Le fabricant déclare que l'EPI en question est conforme aux exigences de la directive. Ces équipements portent le marquage CE.

Catégorie II : Risques intermédiaires
Ces équipements de protection individuelle doivent être testés et certifiés par un organisme agrée indépendant. Seuls ces organismes sont autorisés à délivrer le marquage CE.

Catégorie III : Risques mortels ou irréversibles
Ces équipements de protection individuelle doivent être testés et certifiées par un organisme agrée indépendant. Le système de garantie qualité du fabricant doit également faire l'objet d'un contrôle.
Ces EPI présentent un marquage CE accompagné du numéro de l'organisme qui a effectué ces contrôles.

THESE PPE ARE DIVIDED INTO 3 CATEGORIES RESPONDING TO DIFFERENT LEVELS OF RISK:

Category I: Minor risks
This personal protective equipment provides protection in terms of hygiene or in the event of superficial injuries. Manufacturers are allowed to test and self-certify this equipment. The manufacturer declares that the PPE in question complies with the requirements of the Directive. This equipment bears the CE mark.

Category II: Intermediate risks
This personal protective equipment must be tested and certified by an independent approved agency. Only these agencies are authorised to issue the CE marking.

Category III: Fatal or irreversible risks
This personal protective equipment must be tested and certified by an independent approved agency. The manufacturer's quality insurance system must also be controlled.
These PPE have to be marked with a CE marking accompanied by the number of the agency that carried out these inspections.

GUIDE DES MATIERES / *MATERIAL GUIDE*

SPUNBONDED POLYPROPYLÈNE OU SPP

Dans ce processus, des granules de résine de polypropylène sont fondues puis ensuite extrudées à travers des filières obtenant ainsi des filaments continus qui sont refroidis puis déposés de façon aléatoire sur un tapis de réception pour former une bande de textile uniforme.
Ces fibres sont assemblées par une combinaison d'enchevêtrement et par thermo soudage (sans ajout d'aucun produit chimique).
Ce procédé du Spunbonded présente l'avantage de donner aux non-tissés une grande souplesse, une résistance à la traction et une grande respirabilité.



SPUNBONDED POLYPROPYLENE OR SPP

In this process, polypropylene resin granules are melted and then extracted through channels to obtain continuous filaments that are cooled and then randomly deposited on a receiving belt to form a uniform textile web.
These fibres are assembled by a combination of entanglement and thermo-welding (without the addition of any chemicals).
This Spunbonded process has the advantage of giving nonwovens high flexibility, tensile strength and breathability.

SPUNBOND MELT-BLOWN SPUNBOND OU SMS

Spunbond Melt-blown Spunbond ou **SMS** est un textile trilaminé composé d'une couche de polypropylène non tissé (Spunbond Polypropylène ou SPP), d'une couche de polypropylène soudés thermiquement (Polypropylène Melt-blown) et d'une couche de polypropylène non tissé (Spunbond Polypropylène).
La technique du MELT-BLOWN consiste à souffler de l'air chaud sur une résine thermoplastique fondue extrudée à travers une filière linéaire contenant des centaines de petits trous afin de former une bande non tissée auto-collée à fibres très fines.
Sa principale caractéristique est qu'il s'agit d'une fibre extrêmement mince.
En conséquence, ce matériau est souvent utilisé comme filtre pour l'air, les liquides et les particules.
Lorsque le MELT-BLOWN est superposé avec le SPUNBOND pour former le SMS, les fonctionnalités de chacun sont alors combinées permettant ainsi une plus large gamme d'applications.
En effet, la combinaison de ces 2 matériaux permet de combiner les caractéristiques et de compenser les faiblesses de chacun (exemple : résistance mécanique limitée du MELT-BLOWN).
Le SMS possède d'excellentes propriétés physiques ainsi que des qualités de barrière contre les particules solides et les éclaboussures de produits chimiques tout en conservant une bonne respirabilité.



SPUNBOND MELT-BLOWN SPUNBOND OR SMS

Spunbond Melt-blown Spunbond *or* ***SMS*** *is a tri-laminated textile composed of a layer of non-woven polypropylene (Spunbond Polypropylene or SPP), a layer of thermally welded polypropylene (Polypropylene Melt-blown) and a layer of non-woven polypropylene (Spunbond Polypropylene).*
The MELT-BLOWN technique consists of blowing hot air onto a molten thermoplastic resin that has been extruded through a linear die containing hundreds of small holes to form a self-adhesive, very thin-fibre non-woven strip.
Its main characteristic is that it is an extremely thin fibre.
As a result, this material is often used as a filter for air, liquids and particles.
When the MELT-BLOWN is superimposed on the SPUNBOND to form the SMS, the functionalities of each are combined, thus allowing a wider range of applications.
Indeed,the combination of these 2 materials makes it possible to combine the characteristics and compensate for the weaknesses of each (example: limited mechanical resistance of MELT-BLOWN).
SMS has excellent physical properties as well as barrier qualities against solid particles and chemical splashes while maintaining good breathability.



MICROPOREUX

MICROPOREUX est un textile composé d'une couche de SPUNBOND POLYPROPYLENE recouverte d'un film microporeux laminé en polyéthylène.
Ce procédé permet de combiner un maximum de respirabilité, de confort et un haut niveau de protection chimique, biologique et contre les particules. Textile résistant, traité antistatique et non pelucheux.



MICROPOROUS

MICROPOROUS *is a textile composed of a layer of SPUNBOND POLYPROPYLENE covered with a microporous film laminated in polyethylene.*
This process combines maximum breathability, comfort and a high level of chemical, biological and particle protection.
Resistant textile, antistatic and lint-free treatment.



DUPONT™ TYVEK®

DuPont™ Tyvek® est un matériau non tissé fabriqué exclusivement par DuPont. Il est constitué de filaments purs de polyéthylène haute densité disposés de manière aléatoire et comprimés pour former un textile polyvalent à la fois extrêmement résistant à la déchirure, très léger et doux. Il est perméable à l'air et à la vapeur d'eau mais repousse les liquides aqueux et les aérosols. Il forme une barrière de protection excellente contre les particules fines et les fibres.
Il produit très peu de peluches et bénéficie également d'un traitement antistatique.

DUPONT™ TYVEK®

DuPont™ Tyvek® *is a non-woven material manufactured exclusively by DuPont. It consists of pure high-density polyethylene filaments randomly arranged and compressed to form a versatile textile that is extremely tear-resistant, very lightweight and soft. It is permeable to air and water vapour but repels water-based liquids and aerosols. It forms an excellent protective barrier against fine particles and fibres.*
It produces very little lint and also has an antistatic treatment.

GUIDES DES NORMES / *STANDARDS GUIDE*

Avant toute utilisation, une analyse de risques doit être effectuée par un expert en santé et en sécurité au travail. Il prendra en compte les types d'expositions auxquels le travailleur peut être confronté (produits chimiques solides et liquides, gaz, agents infectieux, particules radioactives, zone ATEX…).

Before any use, a risk analysis must be carried out by a health and safety expert. He will take into account the types of exposures with which the worker may be confronted (solid and liquid chemicals, gases, infectious agents, radioactive particles, ATEX zone, etc...).

CAT III	Catégorie III	*Category III*
EN13034 TYPE 6	Vêtement de protection offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (Eclaboussures limitées)	*Protective clothing providing limited protection from chemical liquids (limited liquid splashes)*
EN13982-1 TYPE 5	Vêtement de protection contre les particules solides chimiques transportées par l'air	*Protective clothing for use against solid chemical particules carried through the air*
EN14605 TYPE 4	Vêtement de protection dont les liaisons sont étanches aux pulvérisations et au brouillard.	*Protective clothing with mists and spray-tight connections*
EN14605 TYPE 3	Vêtement de protection chimique étanche aux liquides sous forme de jets sous pression	*Chemical protective clothing against pressurized liquids*
EN943 TYPE 2	Vêtement de protection contre les produits chimiques dangereux solides, liquides et gazeux, y compris les aérosols liquides et les particules solides.	*Protective clothing against hazardous solid, liquid and gaseous chemicals, including spray and solid particules*
EN943 TYPE 1	Combinaison de protection chimique étanche aux gaz	*Gas-tight protective coverall*
EN1149-5	Vêtement de protection antistatique permettant la dissipation des charges électrostatiques afin d'empêcher les décharges électriques	*Antistatic protective clothing that dissipates electrostatic charges to prevent electric shocks*
EN14126	Vêtement de protection contre les agents infectieux	*Protective clothing against infectious agents*
EN1073-2	Vêtement de protection contre la contamination radioactive sous forme de particules	*Protective clothing against radioactive contamination in the form of particles*
EN14116	Vêtement de protection à propagation de flamme limitée	*Protective clothing with limited flame spread*
EN420	Exigences générales pour les gants de protection	*General requirements for protective gloves*
EN374-1	Protection chimique spécifique	*Protection against specific chemicals*
EN374-5	Pour les gants offrant une protection contre les bacteries et les champignons	*For gloves offering protection against bacteria and fungi*
ALIMENTAIRE	Contact alimentaire	*Food contact*

NIVEAU DE PROTECTION / *PROTECTION LEVEL*



NIVEAU DE PROTECTION ÉLEVÉ / *HIGH LEVEL OF PROTECTION*



TYPE 1 — Étanche au gaz / *Gaztight*

TYPE 2 — Étanchéité limitée au gaz / *Limited gaztightness*

TYPE 3 — Étanche aux liquides / *Watertight*

TYPE 4 — Étanche aux pulvérisations / *Particletight*

TYPE 5 — Protection contre les particules solides / *Chemical particles protection*

TYPE 6 — Protection limitée aux produits chimiques liquides / *Limited liquid chimical products protection*

NIVEAU DE PROTECTION FAIBLE / *LOW LEVEL OF PROTECTION*

DONNÉES TECHNIQUES / *TECHNICAL DATA*

Résistance à la pénétration des liquides / *resistance to penetration to liquid*												
RÉFÉRENCES / *REFERENCES*	**MO43105 / 43205**	**MO44105**	**MO44135**	**MO44445**	**MO44305**	**MO44325**	**MO44505 / MO44515**	**MO44805**	**TYVEK 500 Xpert**	**TYVEK 500 HV**	**TYVEK 800 J**	**TYCHEM 2000C**
Acide sulfurique 30% (h2so4) / *sulfuric acide 30% (h2so4)*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*
Hydroxyde sodium 10% (naoh) / *sodium hydroxyde 10% (naoh)*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*
O-xylene / *o-xylene*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**NT**	**NT**	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**NT**	**NT**	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*
Butane 1 ol / *butane 1 ol*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**NT**	**NT**	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**NT**	**NT**	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*
Répulsion des liquides / *liquid repellency*												
Acide sulfurique 30% (h2so4) / *sulfuric acide 30% (h2so4)*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 2/3** *class 2/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 2/3** *class 2/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*
Hydroxyde sodium 10% (naoh) / *sodium hydroxyde 10% (naoh)*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 2/3** *class 2/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*
O-xylene / *o-xylene*	**NT**	**NT**	**NT**	**Classe 2/3** *class 2/3*	**Classe 2/3** *class 2/3*	**NT**	**NT**	**Classe 3/3** *class 3/3*	**NT**	**NT**	**Classe 1/3** *class 1/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*
Butane 1 ol / *butane 1 ol*	**NT**	**NT**	**NT**	**Classe 2/3** *class 2/3*	**Classe 2/3** *class 2/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**Classe 3/3** *class 3/3*	**NT**	**NT**	**Classe 2/3** *class 2/3*	**Classe 2/3** *class 2/3*

Résistance à la perméation / *permeation resistance*		
RÉFÉRENCES / *REFERENCES*	**MO44505 / MO44515**	**MO44805**
Acide sulfurique 30% (h2so4) *sulfuric acide 30% (h2so4)*	**Classe 1 (h2so4 10%)** / *Class 1 (h2so4 10%)*	**Classe 6** *class 6*
Hydroxyde sodium 10% (naoh) *sodium hydroxyde 10% (naoh)*	**NT**	**Classe 6** *class 6*

Comprendre les performances chimiques de la matière / *Understand the chemical performances of the material*	
Temps de passage normalisé à un taux de perméation de 1,0µg/cm²/min en minutes *Time of passage normalized to a rate of permeation of 1.0µg/cm²/min in minutes*	**Classe**/*class*
> 10	**1**
> 30	**2**
> 60	**3**
> 120	**4**
> 240	**5**
> 480	**6**
Résistance a la pénétration des liquides / *resistance to liquid penetration*	
Classe 1 / *class 1* **: <10%**	
Classe 2 / *class 2* **: <5%**	
Classe 3 / *class 3* **: <1%**	
Répulsion des liquides / *liquid repellency*	
Classe 1 / *class 1* **: >80%**	
Classe 2 / *class 2* **: >90%**	
Classe 3 / *class 3* **: >95%**	

NT : non testé / not tested

DONNÉES TECHNIQUES / *TECHNICAL DATA*

RÉFÉRENCES / *REFERENCES*	Résistance à l'abrasion *Abrasion Resistance* (EN530 Method 2)	Résistance à la déchirure trapézoïdale *Trapezoidal tear resistance* (EN ISO 9073-4	Résistance à la tension *Tensile strength* (EN ISO 13934-1)	Résistance à la perforation *Puncture resistance* (EN863)	Résistance à la flexion *Flex cracking resistance* (EN ISO 7854 method B)	Résistance des coutures *Seams tensile strength* (ISO 13935-2)
MO43105 / MO43205	1/6	1/6	2/6	2/6	4/6	2
MO44105	6/6	3/6	2/6	1/6	6/6	3/6
MO44135	2/6	3/6	2/6	1/6	6/6	/
MO44445	6/6	2/6	1/6	2/6	6/6	/
MO44305	1/6	1/6	1/6	1/6	/	3/6
MO44325	1/6	1/6	2/6	2/6	/	2/6
MO44505 / MO44515	1/6	1/6	2/6	1/6	/	/
MO44805	6/6	2/6	2/6	2/6	6/6	4/6
TYVEK 500 Xpert - MO40505	2/6	1/6	2/6	2/6	6/6	3/6
TYVEK 500 HV - MO40555	2/6	1/6	1/6	2/6	4/6	3/6
TYVEK 800 J - MO40585	2/6	1/6	2/6	2/6	4/6	3/6
TYCHEM 2000C - MO40705	5/6	1/6	3/6	2/6	3/6	4/6

NT : non testé / not tested

Comprendre les performances mécaniques de la matière / *Understand the mechanical performances of the material*

Résistance à l'abrasion *Abrasion Resistance* **(EN530 method 2)**	**Classe 1** / *class 1*	>10 Cycles
	Classe 2 / *class 2*	> 100 Cycles
	Classe 3 / *class 3*	> 500 Cycles
	Classe 4 / *class 4*	> 1000 Cycles
	Classe 5 / *class 5*	> 1500 Cycles
	Classe 6 / *class 6*	> 2000 Cycles
Résistance à la flexion *Flex Cracking resistance* **(EN7854)**	**Classe 1** / *class 1*	>1000 Cycles
	Classe 2 / *class 2*	> 2000 Cycles
	Classe 3 / *class 3*	> 5000 Cycles
	Classe 4 / *class 4*	> 15000 Cycles
	Classe 5 / *class 5*	> 40000 Cycles
	Classe 6 / *class 6*	> 100000 Cycles
Résistance à la déchirure (sens travers) *Trapezoidal tear resistance* **(EN ISO 9073-4)**	**Classe 1** / *class 1*	>10 N
	Classe 2 / *class 2*	> 20 N
	Classe 3 / *class 3*	> 40 N
	Classe 4 / *class 4*	> 60 N
	Classe 5 / *class 5*	> 100 N
	Classe 6 / *class 6*	> 150 N
Résistance à la traction *Tensile strength* **(EN ISO 13934-1)**	**Classe 1** / *class 1*	>30 N
	Classe 2 / *class 2*	> 60 N
	Classe 3 / *class 3*	> 100 N
	Classe 4 / *class 4*	> 250 N
	Classe 5 / *class 5*	> 500 N
	Classe 6 / *class 6*	> 1000 N
Résistance à la perforation *Puncture resistance* **(EN 863)**	**Classe 1** / *class 1*	>5 N
	Classe 2 / *class 2*	> 10 N
	Classe 3 / *class 3*	> 50 N
	Classe 4 / *class 4*	> 100 N
	Classe 5 / *class 5*	> 150 N
	Classe 6 / *class 6*	> 250 N

CHOISISSEZ VOTRE COMBINAISON / *SELECT YOUR COVERALL*

Particules chimiques solides transportées par l'air - Type 5 *Solid Chemical particles carried Through the air - Type 5*	Non anti-statique *Non antistatic*	MO44105
	Antistatique *Antistatic*	MO43105 / MO43205
	Propagation de flamme limitée *Fire retardant*	MO44135
Eclaboussures limitées de Produits chimiques liquides - Type 6 *Limited chemical liquid splashes - Type 6*	Modérée *Moderate*	MO44105 / MO43105 / MO43205
	Supérieure *Superior*	MO44305 / MO44325 / MO40505 / MO40555 / MO40505
Agents infectieux - EN14126 *Infectious agents - EN14126*		MO44325 / MO44505 / MO44515 / MO40585 / MO40555 / MO40505 / MO40705 / MO40805
Poussières Radioactives - EN1073 *Radioactive particles - EN1073*		MO43105 / MO43205 / MO44325 / MO44505 / MO44515 / MO40505 / MO44805 / MO40585 / MO40705 / MO40555
Projection saturée de produits chimiques liquides *Saturated spraying of chemical liquids*	Pulvérisation et Brouillard - Type 4 *Mists and spray projection - Type 4*	MO44445 / MO44505 / MO44515 / MO44805 / MO40585
	Jets sous pression - Type 3 *Pressure jets - Type 3*	MO44805 / MO40705 / MO40585

TECHNOLOGIE DE COUTURES / *SEAMS TECHNOLOGY*

COUTURES SURJETEES / *STITCHED*

Cette technique confère une résistance mécanique robuste des coutures tout en offrant une protection contre les éclaboussures légères et contre les particules sèches.

This technique provides robust mechanical strength of the seams while providing protection against light splashes and dry particles.



COUTURES COUSUES ETRECOUVERTES D'UNE BANDE THERMOCOLLEE / *STITCHED & TAPED*

Les coutures internes sont recouvertes d'une bande thermocollée permettant une étanchéité optimale contre les poussières très fines, les liquides sous forme de brouillard ainsi que les projections intenses de liquides.

The internal seams are covered with a heat-sealed strip for optimal sealing against very fine dust, liquids in the form of mist and intense liquid projections.



TYPE 5 & 6

COMBINAISONS SMS / *SMS COVERALLS*

COMBINAISON 5S10
MO43100
P.13

COMBINAISON 5S11
MO43200
P.13

COMBINAISON SMS
MO44100
P.14

SMS FIRE RETARDANT

COMBINAISON SMS FIRE RETARDANT
MO44135
P.15

TYPE 5 & 6

COMBINAISONS FILM MICROPOREUX / *MICROPOROUS FILM COVERALLS*

COMBINAISON 5M20
MO44305
P.17

COMBINAISON 5M30
MO44325
P.18

TYVEK

COMBINAISONS TYVEK / *TYVEK COVERALLS*

COMBINAISON TYVEK 500 XPERT
MO40505
P.20

COMBINAISON TYVEK 500 HV
MO40555
P.21

COMBINAISON TYVEK 800 J
MO40585
P.22

COMBINAISON TYCHEM 2000 C
MO40705
P.24

TYPE 4, 5 & 6

SMS + CPE FILM

COMBINAISON SMS CPE
MO44445
P.16

MICROPOROUS FILM

COMBINAISON 4M40
MO44500
P.19

COMBINAISON 4M42
MO44510
P.19

TYPE 3, 4, 5 & 6

COMBINAISONS MULTICOUCHES / *MULTILAYER COVERALLS*

COMBINAISON 3X60
MO44805
P.23

COMBINAISON TYCHEM 2000 C
MO40705
P.24

SPP

BLOUSES SPP / *SPP COATS*

BLOUSE SPP COL CLASSIQUE
MO41105
P.28

BLOUSE SPP COL CLASSIQUE
MO41115
P.28

BLOUSE SPP COL OFFICIER
MO41125
P.28

SPP

COMBINAISONS SPP / *SPP COVERALLS*

COMBINAISON SPP BLANC
MO42105
P.29

COMBINAISON SPP BLEU
MO42205
P.30

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*

BLOUSE PE - KIT VISITEUR / *PE COAT - VISITOR COAT*

BLOUSE VISITEUR
MO41214
P.32

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*

TABLIER / *APRON*

TABLIER POLYETHYLENE
MO56220
P.33

TABLIER PVC
MO56175 / MO56175
P.33

TABLIER TYVEK 500
MO56300
P.33

TABLIER PU
MO56200
P.33

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*

COIFFES / *HEAD COVERS*

CHARLOTTE RONDE
MO45610
P.35

CHARLOTTE RONDE
MO45611
P.35

CHARLOTTE CLIP
MO45620
P.35

CHARLOTTE CLIP
MO45621
P.35

CHARLOTTE VISIERE
MO45640
P.35

CASQUETTE SIMPLE
MO45645
P.35

CASQUETTE RESILLE
MO45650
P.35

CAGOULE TYVEK 500
MO45500
P.35

MANCHETTES / *SLEEVES*

MANCHETTE POLYETHYLENE
MO45330
P.34

MANCHETTE POLYETHYLENE
MO45331
P.34

MANCHETTE PU
MO45350
P.34

MANCHETTE TYVEK 500
MO45340
P.34

MANCHETTE MICROPOROUS
MO45345
P.34

COUVRE-BARBE / *BEARD COVER*

COUVRE BARBE
MO45540
P.36

MASQUE D'HYGIENE / *PAPER MASK*

MASQUE D'HYGIENE
MO23000
P.36

KIT

KIT VISITEUR
MO41300
P.32

KIT AMAINTE NIVEAU 1
MO45700
P.25

KIT PHYTOSANITAIRE
MO45816
P.26

COUVRE-CHAUSSURES / *OVERSHOES*

COUVRE-CHAUSSURES
MO45240
P.37

COUVRE-CHAUSSURES
MO45245
P.37

COUVRE-CHAUSSURES
MO45250
P.37

SUR-BOTTES
MO45255
P.37

NITRILE / *NITRILE*

GANT NITRILE POUDRE
MO5910 / MO5920
P.38

GANT NITRILE NON POUDRE
MO5930
P.38

GANT NITRILE NON POUDRE
MO5960
P.38

GANT NITRILE GRIP NON POUDRE
P597
P.38

VINYL / *VINYL*

GANT VINYL
MO5710 / MO5720
P.39

LATEX / *LATEX*

GANT LATEX
MO5810 / MO5820
P.39

DOIGTIERS ROULES EN LATEX NON STERILE
MO5880
P.39

COMBINAISONS

COVERALLS

COMBINAISON 5S10 - 5S11 / *5S10 - 5S11 COVERALL*

MO43100 / MO43200

TYPE 5-6

50 gr/m²

CAT. III | EN13034 TYPE 6 | EN13982-1 TYPE 5 | EN1149-5 | EN1073-2

AVANTAGES

- Haute respirabilité
- Serrage poignet elastiqué avec passe-pousse elastique
- Serrage cheville elastiqué avec étrier élastique
- Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif
- Serrage taille élastiqué
- Antistatique

BENEFITS

- *High breathable material*
- *Elasticated wrist + Thumb loops*
- *Elaticated ankles + elasticated slingbar*
- *Central zip under adhesive flap*
- *Elasticated waist*
- *Antistatique*

MO43100

MO43200

SECTEURS INDUSTRIELS / *INDUSTRIES*

- Agro-industrie / *Agro-industry*
- Nettoyage / *Cleaning*
- Industrie pharmaceutique / *Pharmaceutical industry*
- Maintenance / *Maintenance*
- Electronique / *Electronic*
- Construction / *Construction*

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• Sms	• *Sms*
• Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif	• *Central zip with adhesive flap*
• Taille élastiquée	• *Elasticated waist*
• Serrage poignet élastiqué	• *Elasticated knit wrist*
• Passe-pouce élastiqué	• *Elasticated thumb loop*
• Serrage Cheville élastiqué	• *Elasticated ankle tightening*
• Etrier elastiqué	• *Elasticated slingbar*
• Capuche élastiquée	• *Elasticated hood*

TAILLES - *SIZES*	S	M	L	XL	XXL	XXXL
BLANC - *WHITE*	43101	43102	43103	43104	43105	43106
BLEU - *BLUE*	-	43202	43203	43204	43205	43206

Conditionnement par 25 pièces / *Packaged per 25 pieces*

COMBINAISON SMS / *SMS COVERALL* MO44100

TYPE 5-6

65 gr/m²

CAT. III

EN13034 TYPE 6

EN13982-1 TYPE 5

AVANTAGES
- Haute respirabilité
- Serrage poignet elastiqué
- serrage cheville élastiqué
- serrage taille élastiqué

BENEFITS
- *High breathable material*
- *Elasticated wrist*
- *Elaticated ankles*
- *Elasticated waist*

MO44100

SECTEURS INDUSTRIELS / *INDUSTRIES*

- Nettoyage
- Construction
- Maintenance

- *Cleaning*
- *Maintenance*
- *Construction*

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• SMS	• *SMS*
• Fermeture centrale à glissière avec rabat	• *Central zip with flap*
• Taille élastiquée	• *Elasticated waist*
• Serrage poignet élastiqué	• *Elasticated knit wrist*
• Serrage Cheville élastiqué	• *Elasticated ankle wrist*
• Capuche élastiquée	• *Elasticated hood*
• Capuche élastiquée 3 pans	• *Elasicated hood 3 pans*

TAILLES - *SIZES*	L	XL	XXL	XXXL
BLANC - *WHITE*	44103	44104	44105	44106

 Conditionnement par 25 pièces / *Packaged per 25 pieces*

COMBINAISON SMS FIRE RETARDANT / *SMS FIRE RETARDANT COVERALL* — MO44135

TYPE 5-6 — 65 gr/m²

CE

CAT. III | EN13034 TYPE 6 | EN13982-1 TYPE 5 | EN1149-5 | EN14116

AVANTAGES
- FIRE RETARDANT
- Antistatique
- Serrage poignet elastiqué
- serrage cheville élastiqué
- serrage taille élastiqué

BENEFITS
- *FIRE RETARDANT*
- *Antistatique*
- *Elasticated wrist*
- *Elaticated ankles*
- *Elasticated waist*

SANS SILICONE 0% SILICONE FREE

MO44135

SECTEURS INDUSTRIELS / *INDUSTRIES*

- Zones ATEX — *ATEX areas*
- Industrie pharmaceutique — *Pharmaceutical industry*
- Industrie chimique — *Chemical industry*
- Industrie pétrolière — *Oil industry*

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• SMS	• *SMS*
• Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif	• *Central zip with adhesive flap*
• Taille élastiquée	• *Elasticated waist*
• Serrage poignet élastiqué	• *Elasticated knit wrist*
• Serrage Cheville élastiqué	• *Elasticated ankle tightening*
• Capuche élastiquée 3 pans	• *3 pans elasticated hood*

TAILLES - *SIZES*	L	XL	XXL
BLEU - *BLUE*	44133	44134	44135

Conditionnement par 25 pièces / *Packaged per 25 pieces*

SMS + FILM CPE / *SMS + CPE FILM*

COMBINAISON SMS CPE / *SMS CPE COVERALL* MO44445

TYPE 4B-5B-6B

65 gr/m²

CAT. III | EN13034 TYPE 6B | EN13982-1 TYPE 5B | EN14605 TYPE 4B | EN14126

AVANTAGES
- Film en Polyéthylène Chloriné (CPE)
- Coutures recouvertes d'une bande thermocollée
- Imperméable aux liquides pulvérisés
- Fermeture à glissière centrale avec rabat adhésif

BENEFITS
- *Chlorinated Polyethylene film (CPE)*
- *Taped and stitched seams*
- *Waterproof against spray mists*
- *Central zip under adhesive flap*

MO44445

SECTEURS INDUSTRIELS / *INDUSTRIES*

- Nettoyage
- Maintenance
- Construction
- Pulvérisation
- Diagnostic et traitement de l'amiante

- *Cleaning*
- *Maintenance*
- *Construction*
- *Spray mists*
- *Abestos Diagnosis and removal*

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• SMS + FILM CPE	• *SMS + CPE FILM*
• Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif	• *Central zip with adhesive flap*
• Serrage poignet élastiqué	• *Elasticated knit wrist*
• Serrage Cheville élastiqué	• *Elasticated ankle tightening*
• Capuche élastiquée 3 pans	• *3 pans elasticated hood*

TAILLES - *SIZES*	L	XL	XXL
JAUNE - *YELLOW*	44443	44444	44445

 Conditionnement par 25 pièces / *Packaged per 25 pieces*

COMBINAISON 5M20 / *5M20 COVERALL* MO44305

TYPE 5-6 — 55 gr/m²

CAT. III | EN13034 TYPE 6 | EN13982-1 TYPE 5 | EN1149-5

AVANTAGES
- Matériaux respirant pour plus de confort
- Serrage poignet elastiqué avec passe-pousse elastique
- Serrage cheville elastiqué avec étrier élastique
- Fermeture à glissière avec rabat adhésif
- serrage taille élastiqué
- Mentonnière adhésive

BENEFITS
- *Breathable material for a better comfort*
- *Elasticated wrist + Thumb loops*
- *Elaticated ankles + elasticated slingbar*
- *Elastic waist*
- *Central zip under adhesive flap*
- *Self adhesive chinstrap*

MO44305

SECTEURS INDUSTRIELS / *INDUSTRIES*

- Agro-industrie — *Agro-industry*
- Electronique — *Electronic*
- Maintenance — *Maintenance*
- Industrie pharmaceutique — *Pharmaceutical industry*

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• SPP + film microporeux	• *SPP + microporous film*
• Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif	• *Central zip with adhesive flap*
• Taille élastiquée	• *Elasticated waist*
• Serrage poignet élastiqué	• *Elasticated knit wrist*
• Passe-pouce élastiqué	• *Elasticated thumb loop*
• Serrage Cheville élastiqué	• *Elasticated ankle tightening*
• Etrier elastiqué	• *Elasticated slingbar*
• Capuche élastiquée 3 pans	• *3 pans elasticated hood*

TAILLES - *SIZES*	S	M	L	XL	XXL	XXXL
BLANC - *WHITE*	44301	44302	44303	44304	44305	44306

Conditionnement par 25 pièces / *Packaged per 25 pieces*

COMBINAISON 5M30 / *5M30 COVERALL* MO44325

TYPE 5B-6B

65 gr/m²

CAT. III | EN13034 TYPE 6B | EN13982-1 TYPE 5B | EN1149-5 | EN1073-2 | EN14126

AVANTAGES

- Matériaux respirant pour plus de confort
- Serrage poignet elastiqué avec passe-pousse elastique
- Serrage cheville elastiqué avec étrier élastique
- Fermeture à glissière avec rabat adhésif
- Serrage taille élastiqué
- Mentonnière adhésive
- Protection contre les agents infectieux

BENEFITS

- *Breathable material for a better comfort*
- *Elasticated wrist + Thumb loops*
- *Elaticated ankles + elasticated slingbar*
- *Elastic waist*
- *Central zip under adhesive flap*
- *Self adhesive chinstrap*
- *Normalise against biological risks*

MO44325

SECTEURS INDUSTRIELS / *INDUSTRIES*

- Industrie pharmaceutique / *Pharmaceutical industry*
- Police scientifique / *Forensic Police*
- Electronique / *Electronic*
- Risques biologiques / *Biological risks*
- Industrie automobile / *Automobile industry*

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• SPP + film microporeux	• *SPP + microporous film*
• Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif	• *Central zip with adhesive flap*
• Taille élastiquée	• *Elasticated waist*
• Serrage poignet élastiqué	• *Elasticated knit wrist*
• Passe-pouce élastiqué	• *Elasticated thumb loop*
• Serrage Cheville élastiqué	• *Elasticated ankle tightening*
• Etrier elastiqué	• *Elasticated slingbar*
• Capuche élastiquée	• *Elasticated hood*

TAILLES - *SIZES*	S	M	L	XL	XXL	XXXL
BLANC - *WHITE*	44321	44322	44323	44324	44325	44326

 Conditionnement par 25 pièces / *Packaged per 25 pieces*

COMBINAISON 4M40 - 4M42 / *4M40 - 4M42 COVERALL*

MO44500 / MO44510

TYPE 4B-5B-6B

65 gr/m²

CAT. III | EN13034 TYPE 6B | EN13982-1 TYPE 5B | EN14605 TYPE 4B | EN1149-5 | EN1073-2 | EN14126

SANS SILICONE 0% SILICONE FREE



MO44500
4M40

MO44510
4M42

AVANTAGES

- Matériaux respirant pour plus de confort
- Serrage poignet elastiqué avec passe-pousse elastique
- Serrage cheville elastiqué avec étrier élastique
- Serrage taille élastiqué
- Fermeture à glissière centrale avec rabat adhésif
- Mentonnière adhésive
- Protection contre les agents infectieux
- Coutures recouvertes d'une bande thermocollée
- Imperméable aux liquides pulvérisés

BENEFITS

- *Breathable material for a better comfort*
- *Elasticated wrist + Thumb loops*
- *Elaticated ankles + elasticated slingbar elastique*
- *Elastic waist*
- *Central zip under adhesive flap*
- *Self adhesive chinstrap*
- *Normalise against biological risks*
- *Taped and stitched seams*
- *Waterproof against spray mists*

SECTEURS INDUSTRIELS / *INDUSTRIES*

- Industries Chimiques
- Industrie Pharmaceutique
- Agriculture et Traitements Phyto-sanitaires
- Peinture aérosol
- Risques biologiques
- Diagnostic et traitement de l'amiante
- Industrie automobile
- Décontamination

- *Chemical industry*
- *Pharmaceutical industry*
- *Agriculture & Phytosanitary treatments*
- *spary paint*
- *Biological risks*
- *Abestos diagnosis and removal*
- *Automobile industry*
- *Decontamination*

CARACTÉRISTIQUES

- Spp + film microporeux
- Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif
- Taille élastiquée
- Serrage poignet élastiqué
- Passe-pouce élastiqué
- Serrage Cheville élastiqué
- Etrier elastiqué
- Capuche élastiquée 3 pans

CHARACTERISTICS

- *Spp + microporous film*
- *Central zip with adhesive flap*
- *Elasticated waist*
- *Elasticated knit wrist*
- *Elasticated thumb loop*
- *Elasticated ankle tightening*
- *Elasticated slingbar*
- *3 pans elasticated hood*

TAILLES - *SIZES*	S	M	L	XL	XXL	XXXL
BLANC/ORANGE FLUO - *WHITE/ORANGE HIVIZ*	44501	44502	44503	44504	44505	44506
VERT - *GREEN*	44511	44512	44513	44514	44515	44516

Conditionnement par 25 pièces / *Packaged per 25 pieces*

COMBINAISON TYVEK 500 XPERT / *TYVEK 500 XPERT COVERALL* — MO40505 — TYPE 5B-6B

CE

CAT. III | EN13034 TYPE 6B | EN13982-1 TYPE 5B | EN1149-5 | EN1073-2 | EN14126

AVANTAGES
- Matériaux respirant pour plus de confort
- serrage taille élastiqué
- Protection contre les agents infectieux

BENEFITS
- *Breathable material for a better comfort*
- *Elastic waist*
- *Normalise against biological risks*

MO40505

SECTEURS INDUSTRIELS / *INDUSTRIES*

- Industrie pharmaceutique — *Pharmaceutical industry*
- Nettoyage Industriel — *Industrial cleaning*
- Maintenance — *Maintenance*
- Industrie automobile — *Automobile industry*

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• Tyvek	• *Tyvek*
• Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif	• *Central zip with adhesive flap*
• Taille élastiquée	• *Elasticated waist*
• Serrage poignet élastiqué	• *Elasticated knit wrist*
• Serrage Cheville élastiqué	• *Elasticated ankle tightening*
• Capuche élastiquée 3 pans	• *3 pans elasticated hood*

TAILLES - *SIZES*	M	L	XL	XXL
BLANC - *WHITE*	40502	40503	40504	40505

 Conditionnement par 25 pièces / *Packaged per 25 pieces*

COMBINAISON TYVEK 500 HV / *TYVEK 500 HV COVERALL* — MO40555 — TYPE 5B-6B

CE

CAT. III | EN13034 TYPE 6B | EN13982-1 TYPE 5B | EN1149-5 | EN1073-2 | EN14126

AVANTAGES
- Haute visibilité
- Protections chimiques et biologiques

BENEFITS
- *High visibility*
- *Chemical and bilogical protection*

SANS SILICONE 0% SILICONE FREE

DUPONT Tyvek 500

NOUVEAU *NEW*

MO40555

SECTEURS INDUSTRIELS / *INDUSTRIES*

• Ferrovière	• *Rail network*
• Routier	• *Road network*
• Minier	• *Mining*
• Aéroport	• *Airport*
• Construction	• *Construction*
• Traitement des déchets	• *Waste treatment*

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• Tyvek	• *Tyvek*
• Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif	• *Central zip with adhesive flap*
• Taille élastiquée	• *Elasticated waist*
• Serrage poignet élastiqué	• *Elasticated knit wrist*
• Serrage Cheville élastiqué	• *Elasticated ankle tightening*

TAILLES - *SIZES*	M	L	XL	XXL
ORANGE HIVIZ + BANDES RETROREFLECHISSANTES *ORANGE HIVIZ + REFLECTIVE TAPES*	40552	40553	40554	40555

Conditionnement par 25 pièces / *Packaged per 25 pieces*

COMBINAISON TYVEK 800 J / *TYVEK 800 J COVERALL* — MO40585 — TYPE 3B-4B-5B-6B

CE

CAT. III | EN13034 TYPE 6B | EN13982-1 TYPE 5B | EN14605 TYPE 4B | EN14605 TYPE 3B | EN1149-5 | EN1073-2

EN14126

SANS SILICONE 0% SILICONE FREE

DUPONT Tyvek 800

NOUVEAU *NEW*

MO40585

AVANTAGES

- Matériaux respirant pour plus de confort
- Serrage poignet elastiqué avec passe-pousse elastique
- Serrage cheville elastiqué
- serrage taille élastiqué
- Fermetureà glissière centrale avec rabat adhésif
- Mentonnière adhésive
- Protection contre les agents infectieux
- Coutures recouvertes d'une bande thermocollée
- Imperméable aux fortes projections de liquides

BENEFITS

- *Breathable material for a better comfort*
- *Elasticated wrist + Thumb loops*
- *Elaticated ankles*
- *Elastic waist*
- *Central zip under adhesive flap*
- *Self adhesive chinstrap*
- *Normalise against biological risks*
- *Taped and stitched seams*
- *Waterproof against heavy jet*

SECTEURS INDUSTRIELS / *INDUSTRIES*

• Industries chimiques	• *Chemical industry*
• Nettoyage industriel	• *Industrial cleaning*
• Exploitation minière	• *Mining*
• Travaux dans les égouts	• *Sewages' works*
• Maintenances industrielles	• *Industrial maintenance*
• Industries alimentaires	• *Food industry*

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• Tyvek	• *Tyvek*
• Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif	• *Central zip with adhesive flap*
• Taille élastiquée	• *Elasticated waist*
• Serrage poignet élastiqué	• *Elasticated knit wrist*
• Serrage Cheville élastiqué	• *Elasticated ankle tightening*
• Cagoule élastiquée	• *Elasticated hood*

TAILLES - *SIZES*	M	L	XL	XXL
BLANC/ORANGE FLUO - *WHITE/ORANGE HIVIZ*	40582	40583	40584	40585

 Conditionnement par 25 pièces / *Packaged per 25 pieces*

COMBINAISON 3X60 / *3X60 COVERALL* MO44805

TYPE 3B-4B-5B-6B

90 gr/m²

CAT. III | EN13034 TYPE 6B | EN13982-1 TYPE 5B | EN14605 TYPE 4B | EN14605 TYPE 3B | EN1149-5 | EN1073-2

EN14126



MO44805

AVANTAGES

- Serrage poignet elastiqué avec passe-pousse elastique
- Serrage cheville elastiqué avec étrier élastique
- Serrage taille élastiqué
- Fermetureà glissière centrale avec double rabats adhésifs
- Mentonnière adhésive
- Protection contre les agents infectieux
- Coutures recouvertes d'une bande thermocollée
- Imperméable aux fortes projections de liquides

BENEFITS

- *Elasticated wrist + Thumb loops*
- *Elaticated ankles + elasticated slingbar elastique*
- *Elastic waist*
- *Central zip under 2 adhesive flaps*
- *Self adhesive chinstrap*
- *Normalise against biological risks*
- *Taped and stitched seams*
- *Protect against inorganic chemicals and bilogicals risks*
- *Waterproof against heavy jet*

SECTEURS INDUSTRIELS / *INDUSTRIES*

• Industrie chimique inorganique	• *Inorganic chemical industry*
• Industrie pharmaceutique	• *Pharmaceutical industry*
• Risques biologiques	• *Biological risks*
• Épidémie et virus	• *Epidemics & virus*
• Industrie pétrolière	• *Petrol industry*
• Eclaboussures pressurisées	• *Pressurized splashes*
• Décontamination	• *Decontamination*
• traitement des eaux usées	• *Waste water treatment*

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• Polyethylene laminé + 3 couches de polypropylene	• *Polyethylene laminated + 3 layers of polypropylene*
• Fermeture centrale à glissière avec double rabat adhésif	• *Central zip with double adhesive flap*
• Taille élastiquée	• *Elasticated waist*
• Serrage poignet élastiqué	• *Elasticated knit wrist*
• Passe-pouce élastiqué	• *Elasticated thumb loop*
• Serrage Cheville élastiqué	• *Elasticated ankle tightening*
• Etrier elastiqué	• *Elasticated slingbar*
• Capuche élastiquée 3 pans	• *3 pans elasticated hood*

TAILLES - *SIZES*	M	L	XL	XXL	XXXL
JAUNE -	44802	44803	44804	44805	44806

Conditionnement par 25 pièces / *Packaged per 25 pieces*

COMBINAISON TYCHEM 2000 C / *TYCHEM 2000 C COVERALL* MO40705

TYPE 3B-4B-5B-6B

CE

CAT. III | EN13034 TYPE 6B | EN13982-1 TYPE 5B | EN14605 TYPE 4B | EN14605 TYPE 3B | EN1149-5 | EN1073-2

EN14126

SANS SILICONE 0% SILICONE FREE

DUPONT Tychem 2000

MO40705

AVANTAGES

- Serrage poignet elastiqué
- Serrage cheville elastiqué
- Serrage taille élastiqué
- Fermeture à glissière centrale avec double rabats adhésifs
- Mentonnière adhésive
- Protection contre les agents infectieux
- Coutures recouvertes d'une bande thermocollée
- Imperméable aux fortes projections de liquides

BENEFITS

- *Elasticated wrist + Thumb loops*
- *Elastic waist*
- *Central zip under 2 adhesive flaps*
- *Normalise against biological risks*
- *Taped and stitched seams*
- *Protect against inorganic chemicals and bilogicals risks*
- *Waterproof against heavy jet*

SECTEURS INDUSTRIELS / *INDUSTRIES*

• Industrie chimique inorganique	• *Inorganic chemical industry*
• Industrie pharmaceutique	• *Pharmaceutical industry*
• Risques biologiques	• *Biological risks*
• Épidémies et virus	• *Epidemics & virus*
• Industrie pétrolière	• *Petrol industry*
• Eclaboussures pressurisées	• *Pressurized splashes*
• Décontamination	• *Decontamination*
• traitement des eaux usées	• *Wastewater treatment*

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• Tychem	• *Tychem*
• Fermeture centrale à glissière avec double rabat adhésif	• *Central zip with double adhesive flap*
• Taille élastiquée	• *Elasticated waist*
• Serrage poignet élastiqué	• *Elasticated knit wrist*
• Serrage Cheville élastiqué	• *Elasticated ankle tightening*
• Cagoule élastiquée	• *Elasticated hood*

TAILLES - *SIZES*	M	L	XL	XXL
JAUNE - *YELLOW*	40702	40703	40704	40705

 Conditionnement par 25 pièces / *Packaged per 25 pieces*

KIT AMAINTE NIVEAU 1 / *ABESTOS KIT LEVEL 1* MO45700

CE

COMPOSITION DU KIT

- Une combinaison SMS+CPE ref. 44444
- Une lunette-masque MONOLUX ref. 60590
- Un masque FFP3 NRD avec soupape ref. 23306
- Une paire de gants nitrile ref. 5510
- Une bobine de film étirable
- Deux sacs de récupération avec marquage AMIANTE

KIT COMPOSITION

- *One COVERALL 4M42 ref. 44444*
- *One safety google MONOLUX ref. 60599*
- *One shell mask FFP3 NRD with valve ref. 23306*
- *One pair of nitrile gloves ref. 5510*
- *One roll of clingfilm*
- *Two salvage bags with ABESTOS marking*

MO45700

TAILLES - *SIZES*	TAILLE UNIQUE
45700	TXL

Conditionnement par 7 kits / *Packages by 7 kits*

KIT PHYTOSANITAIRE / *PHYTOSANITARY KIT* MO45810

COMPOSITION DU KIT

- Une combinaison 4M42 ref. 44514
- Une lunette-masque CHIMILUX ref. 60599
- Un ½ masque à cartouches ETNA ref. 6ETN200NSI
- 2 filtres A1P3 ref. 6REF360NSI
- Une paire de gants nitrile ref. 5520

KIT COMPOSITION

- *One COVERALL 4M42 ref. 44514*
- *One safety google CHIMILUX ref. 60599*
- *Two filters A2P3 ref. 6REF360NSI*
- *One pair of nitrile gloves ref. 5520*

MO45810

TAILLES - *SIZES*	TAILLE UNIQUE
45810	TXL

 Conditionnement par 7 kits / *Packaged by 7 kits*

SPP

SPP

BLOUSE SPP BLANC / *WHITE SPP COAT* MO41105 / MO41115 / MO41125

40 gr/m²

SECTEURS INDUSTRIELS / *INDUSTRIES*

- Secteurs industriels
- Industrie agro-alimentaire
- Restauration
- Travaux de nettoyage

- *Industries*
- *Agro-industry*
- *Restauration*
- *Cleaning*

MO41105 (sans poches) / MO41115 (avec poches)

MO41125 (avec poches)

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• SPP	• *SPP*
• Fermeture centrale par 4 pressions (MO41105 / MO41115)	• *Closing by 4 snap fasteners (MO41105 / MO41115)*
• Fermeture centrale à glissière (MO41125)	• *Closing by central zip (MO41125)*
• Serrage poignet élastiqué	• *Elasticated knit wrist*

TAILLES - *SIZES*	L	XL	XXL
BLOUSE COL CLASSIQUE SANS POCHES - *CLASSIC COLLAR BLOUSE WITHOUT POCKETS*	41103	41104	41105
BLOUSE COL CLASSIQUE AVEC POCHES - *CLASSIC COLLAR BLOUSE WITH POCKETS*	41113	41114	41115
BLOUSE COL OFFICIER AVEC POCHES - *OFFICER'S COLLAR BLOUSE WITH POCKETS*	41123	41124	41125

 Conditionnement par 50 pièces / *Packaged per 50 pieces*

COMBINAISON SPP BLANC / *WITE SPP COVERALL* MO42105

40 gr/m²

SECTEURS INDUSTRIELS / *INDUSTRIES*

- Secteurs industriels
- Industrie agro-alimentaire
- Travaux de peinture
- Travaux de nettoyage
- Hygiène
- Visiteur

- *Industries*
- *Agro-industry*
- *Painting*
- *Cleaning*
- *Hygiene*
- *Visitor*

MO42105

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• SPP	• *SPP*
• Fermeture centrale à glissière	• *Central zip*
• Taille élastiquée	• *Elasticated waist*
• Serrage poignet élastiqué	• *Elasticated knit wrist*
• Capuche élastiquée	• *Elasticated hood*

TAILLES - *SIZES*	M	L	XL	XXL	XXXL
BLANC - *WHITE*	42102	42103	42104	42105	42106

Conditionnement par 50 pièces / *Packaged per 50 pieces*

COMBINAISON SPP BLEU / *BLUE SPP COVERALL* MO42205

50 gr/m²

SECTEURS INDUSTRIELS / *INDUSTRIES*

- Secteurs industriels
- Industrie agro-alimentaire
- Travaux de peinture
- Travaux de nettoyage
- Hygiène
- Visiteur

- *Industries*
- *Agro-industry*
- *Painting*
- *Cleaning*
- *Hygiene*
- *Visitor*

MO42205

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• SPP	• *SPP*
• Fermeture centrale à glissière	• *Central zip*
• Taille élastiquée	• *Elasticated waist*
• Serrage poignet élastiqué	• *Elasticated knit wrist*
• Capuche élastiquée	• *Elasticated hood*

TAILLES - *SIZES*	L	XL	XXL	XXXL
BLEU - *BLUE*	42203	42204	42205	42206

 Conditionnement par 50 pièces / *Packaged per 50 pieces*

ACCESSOIRES

ACCESSORIES

BLOUSE VISITEUR / *VISITOR COAT* MO41214 / MO41300

KIT VISITEUR / *VISITOR KIT*

20 microns

MO41214
BLOUSE PE / PE COAT

MO41300
KIT VISITEUR / VISITOR KIT

CARACTÉRISTIQUES BLOUSE PE	*CHARACTERISTICS PE COAT*
• Fermeture centrale par 3 pressions	• *Closing by 3 snap fasteners*

CARACTÉRISTIQUES KIT VISITEUR	*CHARACTERISTICS VISITOR KIT*
• 1 masque papier blanc 1 pli	• *1 ply white paper mask*
• 1 charlotte ronde blanche	• *1 white soufflant cap*
• 1 paire de couvre-chaussures bleue	• *1 pair of blue over shoes*

TAILLES - *SIZES*	TAILLE UNIQUE
RÉF. 41214	TU
RÉF. 41300	TU

MO41214: Conditionnement par 4 sachets de 100 pièces / *Packaged per 4 packs of 100 pieces*
MO41300 : Conditionnement par 4 sachets de 100 kits / *Packaged per 4 packs of 100 kits*

TABLIER POLYETHYLENE / *POLYETHYLENE APRON*

22 microns

MO56220

MO56220

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• Polyethylene • Coloris blanc	• *Polyethylene* • *White colour*

TAILLES - *SIZES*	
56220	TU

Conditionnement par 10 sachets de 100 pièces / *Packaged per 10 packs of 100 pieces*

TABLIER PVC / *PVC APRON*

TYPE 6

MO56175 / MO56180

CE

CAT III

EN13034 TYPE PB[6]

MO56175 **MO56180**

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• Double enduction de PVC sur support polyester • Épaisseur : 0,30 mm	• *Double enduction PVC with polyester support* • *Thickness : 0,30 mm*

TAILLES - *SIZES*	
VERT - *GREEN*	Réf. 56175 (110 x 75 cm) / Réf. 56176 (120 x 90 cm)
BLANC - *WHITE*	Réf. 56180 (110 x 75 cm) / Réf. 56181 (120 x 90 cm)

Conditionnement par 50 pièces / *Packaged per 50 pieces*

TABLIER TYVEK 500 / *TYVEK 500 APRON*

TYPE 6

MO56300

CE

CAT III

EN13034 TYPE PB[6]

EN1149-5

DuPont Tyvek

MO56300

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• Tyvek • 110 x 71 cm • Coloris blanc	• *Tyvek* • *110 x 71 cm* • *White colour*

TAILLES - *SIZES*	
RÉF. 56300	TU

Conditionnement par 100 pièces / *Packaged per 100 pieces*

TABLIER PU / *PU APRON*

320 gr/m²

MO56200

CE

MO56200

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• Polyurethane sur support PVC • 120 x 90 cm • Coloris blanc	• *Polyurethane with PVC support* • *120 x 90 cm* • *White colour*

TAILLES - *SIZES*	
RÉF. 56200	TU

Conditionnement par 25 pièces / *Packaged per 50 pieces*

MANCHETTE POLYETHYLENE / *POLYETHYLENE SLEEVE*

16 microns

MO45330 / MO45331

MO45330 MO45331

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• Polyethylene • Longueur : 40 cm	• *Polyethylene* • *Lenght : 40 cm*

RÉFÉRENCE - *REFERENCE*	
BLANC - *WHITE*	45330
BLEU - *BLUE*	45331

Conditionnement par 20 sachets de 100 pièces / *Packaged per 20 packs of 100 pieces*

MANCHETTE PU / *PU SLEEVE*

320 gr/m²

MO45350

MO45350

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• Polyurethane sur support PVC • Longueur : 45 cm	• *Polyurethane with PVC support* • *Lenght : 45 cm*

RÉFÉRENCE - *REFERENCE*	
BLANC - *WHITE*	45350

Conditionnement par 50 paires / *Packaged per 50 pairs*

MANCHETTE TYVEK 500 / *TYVEK 500 SLEEVE*

TYPE 6

MO45340

CAT III

EN13034 TYPE PB[6]

EN1149-5

MO45340

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• Tyvek • Longueur : 40 cm	• *Tyvek* • *Lenght : 40 cm*

RÉFÉRENCE - *REFERENCE*	
BLANC - *WHITE*	45340

Conditionnement par 100 pièces / *Packaged per 100 pieces*

MANCHETTE MICROPOROUS / *MICROPOROUS SLEEVE*

TYPE 6

MO45345

CAT III

EN13034 TYPE PB[6]

EN1149-5

EN14126

MO45345

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• SPP + film microporous • Longueur : 50 cm	• *SPP + microporous film* • *Lenght : 50 cm*

RÉFÉRENCE - *REFERENCE*	
BLANC - *WHITE*	45345

Conditionnement par 2 sachets de 100 pièces / *Packages per 2 packs of 100 pieces*

CHARLOTTE RONDE / *BOUFFANT CAP*

4 gr/m²

MO45610 / MO45611

MO45610

MO45611

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• SPP • Diamètre : 53 cm	• *SPP* • *Diameter : 53 cm*

RÉFÉRENCE - *REFERENCE*	
BLANC - *WHITE*	45610
BLEU - *BLUE*	45611

Conditionnement par 10 boites de 100 pièces / *Packaged per 10 boxes of 100 pieces*

CHARLOTTE CLIP / *CLIP CAP*

4 gr/m²

MO45620 / MO45621

MO45620

MO45621

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• SPP • Diamètre : 53 cm	• *SPP* • *Diameter : 53 cm*

RÉFÉRENCE - *REFERENCE*	
BLANC - *WHITE*	45620
BLEU - *BLUE*	45621

Conditionnement par 10 boites de 100 pièces / *Packaged per 10 boxes of 100 pieces*

CHARLOTTE VISIERE / *BOUFFANT CAP WITH VISOR*

4 gr/m²

MO45640

MO45640

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• SPP • Diamètre : 53 cm	• *SPP* • *Diameter : 53 cm*

RÉFÉRENCE - *REFERENCE*	
BLANC - *WHITE*	45640

Conditionnement par 10 boites de 100 pièces / *Packaged per 10 boxes of 100 pieces*

CASQUETTE SIMPLE / *CAP*

MO45645

MO45645

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• SPP • Diamètre : 53 cm	• *SPP* • *Diameter : 53 cm*

RÉFÉRENCE - *REFERENCE*	
BLANC - *WHITE*	45645

Conditionnement par 10 boites de 100 pièces / *Packaged per 10 boxes of 100 pieces*

CASQUETTE RESILLE / *SNOODED CAP*

MO45650

MO45650

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• SPP	• *SPP*

RÉFÉRENCE - *REFERENCE*	
BLANC - *WHITE*	45650

Conditionnement par 10 boites de 100 pièces / *Packaged per 10 boxes of 100 pieces*

CAGOULE TYVEK 500 / *TYVEK 500 HOOD*

TYPE 6

MO45500

CE

CAT III TYPE PB[6]

EN1149-5

EN13034 TYPE PB[6]

MO45500

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• Tyvek	• *Tyvek*

RÉFÉRENCE - *REFERENCE*	
BLANC - *WHITE*	45500

Connditionnement par 100 pièces / *Packaged per 100 pieces*

COUVRE BARBE / *BEARD COVER*

14 gr/m²

MO45540

MO45540

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• SPP	• *SPP*

RÉFÉRENCE - *REFERENCE*	
BLANC - *WHITE*	45540

Conditionnement par 10 sachets de 100 pièces / *Packages per 10 packs of 100 pieces*

MASQUE D'HYGIENE / *PAPER MASK*

180 gr/m²

MO23000

MO23000

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• Polypropylène	• *Polypropylene*

TAILLES - *SIZES*	
BLANC - *WHITE*	TU

Conditionnement par 20 boites de 50 masques / *Packaged per 20 boxes of 50 paper masks*

COUVRE-CHAUSSURES / *OVER SHOES*

MO45240

25 microns

MO45240

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• Polyethylene chloriné gauffré	• *Chlorinated and waffled polyethylene*

RÉFÉRENCE - *REFERENCE*	
BLEU - *BLUE*	45240

Conditionnement par 10 sachets de 100 pièces / *Packages per 10 packs of 100 pieces*

COUVRE-CHAUSSURES / *OVER SHOES*

MO45245

40 gr/m²

MO45245

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• Polypropylene avec relief anti-derapant	• *Polypropylene with anti-slip*

RÉFÉRENCE - *REFERENCE*	
BLEU - *BLUE*	45245

Conditionnement par 3 sachets de 100 pièces / *Packaged per 3 packs of 100 pieces*

COUVRE-CHAUSSURES / *OVER SHOES*

MO45250

40 gr/m²

MO45250

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• Polypropylene + polyethylene chlorine	• *Polypropylene and chorinated polythylene*

RÉFÉRENCE - *REFERENCE*	
BLANC/BLEU - *WHITE/BLUE*	45250

Conditionnement par 20 sachets de 50 pièces / *Packaged per 20 packs of 50 pieces*

SUR-BOTTES / *OVER BOOTS*

MO45255

130 microns

MO45255

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• Polyethylene basse densité	• *Polyethylene low density*

RÉFÉRENCE - *REFERENCE*	
TRANSPARENT - *TRANSPARENT*	45255

Conditionnement par 10 boites de 50 pièces / *Packaged per 10 boxes of 50 pieces*

GANT NITRILE / *NITRILE GLOVE*

MO5910 / MO5920

EN420

EN374-1 TYPE C K (6/6)

EN374-5

MO5910
Poudré / *Powdered*

MO5920
Non poudré / *Powdered-free*

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• Nitrile bleu non stérile	• *Non-sterile blue nitrile*
• Epaisseur : 0,10 mm	• *Thickness : 0,10 mm*
• Manchette bord ourlé	• *Hemmed cuff*
• AQL : 1,5	• *AQL : 1,5*

TAILLES - *SIZES*	7	8	9	10
POUDRÉ - *POWDERED*	5906	5908	5910	5912
NON POUDRÉ - *POWDERED FREE*	5916	5918	5920	5922

Conditionnement par 10 boites de 100 GANTS / *Packaged per 10 boxes of 100 gloves*

GANT NITRILE NON POUDRE / *POWDER-FREE NITRILE GLOVE*

MO5930

EN420

EN374-1 TYPE C K (6/6)

EN374-5

MO5930

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• Nitrile noir non stérile	• *Non-sterile black nitrile*
• Epaisseur : 0,08 mm	• *Thickness : 0,08 mm*
• Manchette bord ourlé	• *Hemmed cuff*
• AQL : 1,5	• *AQL : 1,5*

TAILLES - *SIZES*	7	8	9	10
NON POUDRÉ - *POWDERED FREE*	5926	5928	5930	5932

Conditionnement par 10 boites de 100 GANTS / *Packaged per 10 boxes of 100 gloves*

GANT NITRILE NON POUDRE / *POWDER-FREE NITRILE GLOVE*

MO5960

EN420

EN374-1 TYPE C K (6/6)

EN374-5

MO5960

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• Nitrile vert non stérile	• *Non-sterile green nitrile*
• Epaisseur : 0,08 mm	• *Thickness : 0,08 mm*
• Manchette bord ourlé	• *Hemmed cuff*
• AQL : 1,5	• *AQL : 1,5*

TAILLES - *SIZES*	7	8	9	10
NON POUDRÉ - *POWDERED FREE*	5956	5958	5960	5962

Conditionnement par 10 boites de 100 GANTS / *Packaged per 10 boxes of 100 gloves*

GANT NITRILE GRIP NON POUDRE / *POWDER-FREE NITRILE GRIP GLOVE*

P597

EN420

EN374-1 A (0/6) J(1/6) K(6/6)

P597

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• Nitrile grip noir non stérile	• *Non-sterile black nitrile grip*
• Épaisseur : 0,15 mm	• *Thickness : 0,15 mm*
• 2 faces texturées	• *2 faces texturated*

TAILLES - *SIZES*	8	9	10
NON POUDRÉ - *POWDERED-FREE*	P5978	P5979	P5980

Conditionnement par 144 sachets de 10 gants / *Packaged per 144 packs of 10 gloves*

GANT VINYL / *VINYL GLOVE*

MO5710 / MO5720

EN374-1 TYPE C K (6/6) EN374-5

MO5710
Poudré / *Powdered*

MO5720
Non poudré / *Powdered-free*

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• Vinyl blanc non stérile	• *Non-sterile white vinyl*
• Epaisseur : 0,06 mm	• *Thickness : 0,06 mm*
• Manchette bord ourlé	• *Hemmed cuff*
• AQL : 1,5	• *AQL : 1,5*

TAILLES - *SIZES*	7	8	9	10
POUDRÉ - *POWDERED*	5706	5708	5710	5712
NON POUDRÉ - *POWDERED FREE*	5716	5718	5720	5722

Conditionnement par 10 boites de 100 GANTS / *Packaged per 10 boxes of 100 gloves*

GANT LATEX POUDRE / *POWDERED LATEX GLOVE*

MO5810 / MO5820

EN374-1 TYPE C K (6/6) EN374-5

MO5810
Poudré / *Powdered*

MO5820
Non poudré / *Powdered-free*

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• Latex non stérile	• *Non-sterile Latex*
• Epaisseur : 0,125 mm	• *Thickness : 0,125 mm*
• Manchette bord ourlé	• *Hemmed cuff*
• AQL : 1,5	• *AQL : 1,5*

TAILLES - *SIZES*	7	8	9	10
POUDRÉ - *POWDERED*	5806	5808	5810	5812
NON POUDRÉ - *POWDERED FREE*	5816	5818	5820	5822

Conditionnement par 10 boites de 100 GANTS / *Packaged per 10 boxes of 100 gloves*

DOIGTIERS ROULES EN LATEX / *LATEX ROLLED FINGER STALLS*

MO5880

MO5880

CARACTÉRISTIQUES	*CHARACTERISTICS*
• Latex blanc non stérile	• *Non-sterile white latex*

TAILLES - *SIZES*	7	8	9
BLANC - *WHITE*	5877	5878	5879

Conditionnement par 20 sachets de 100 pièces / *Packaged per 20 packs of 100 pieces*

DES GAMMES
COMPLÈTES
À VOTRE SERVICE

FULL RANGES
AT YOUR SERVICE

www.europrotection.com

Edition 2019 – réf. : MKNHE19LFE. Document non contractuel sous réserve d'erreurs d'impression.

5 450564 038752

TD TIDY PROFESSIONAL

EP

cover guard